

GL

REFERENCIA 02131302 - GL 75 X - 8422248062381



DESCRIPCIÓN

Grupo filtrante en Inox de instalación en mueble de 90 o 60 cm, con panel de control táctil de 4 velocidades, temporizador e indicador de limpieza de filtros, con una potencia máxima de extracción de 700 m3/h e iluminación de alta eficiencia mediante LEDs regulables en intensidad. Ofrece un nivel sonoro mínimo. Clase Energética C.

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	300
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	790
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Motor	BT2
Consumo máximo motor	240W
Presión Máxima	400
Presión Turbo	405
Tipo de control	TC4i
Desconexión automática	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	3
Interior blindado	NO
Niveles de extracción	3 + 1
Clase de lámparas	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	✓
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	792
Fondo (mm)	277
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02811000
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02811003
Filtros carbón activo	02859392

Tubo flexible silenciador



Kit led Universal

02800000